

I MODIFICA DELLA PORTATA IN FUNZIONE DELLA VELOCITÀ

GB LOAD CAPACITY VARIATION AS A FUNCTION OF SPEED

F VARIATION DE LA CAPACITE DE CHARGE EN FONCTION DE LA VITESSE

D TRAGFÄHIGKEITSVERÄNDERUNG IN FUNKTION DER GESCHWINDIGKEIT

E VARIACION DE LA CAPACIDAD SEGUN LA VELOCIDAD

RU ЗАВИСИМОСТЬ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ ОТ СКОРОСТИ

		Velocità Km/h - Speed Km/h - Vitesse Km/h - Geschwindigkeit Km/h - Velocidad Km/h - скорости Km/h				
		0-4	4-6	6-10	10-16	> 16
		% portata - % Load capacity - % Capacité de charge - % Tragkraft - % Carga - % Грузоподъемность				
GOMMA INIETTATA INJECTED RUBBER CAOUTCHOUC INJECTE GESPRITZTE GUMMI GOMA INYECTADA ТЕРМОПЛАСТИЧНАЯ РЕЗИНА	51	100	-	-	-	-
	71	100	50	-	-	-
	71GC	100	50	-	-	-
GOMMA STANDARD STANDARD RUBBER CAOUTCHOUC STANDARD STANDARD-GUMMI GOMA STANDARD СТАНДАРТНАЯ РЕЗИНА	22	100	50	-	-	-
	23	100	50	-	-	-
	52	100	50	-	-	-
	53	100	50	-	-	-
	53AS	100	50	-	-	-
GOMMA ELASTICA ELASTIC RUBBER CAOUTCHOUC ELASTIQUE ELASTIK-GUMMI GOMA ELASTICA ЭЛАСТИЧНАЯ РЕЗИНА	72	100	80	60	40	-
	72GS	100	-	-	-	-
	73	100	80	60	40	-
	73AE	100	80	-	-	-
PNEUMATICHE PNEUMATIC PNEUMATIQUES LUFTBEREIFT NEUMATICA ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ	82	100	80	-	-	-
POLIURETANO INIETTATO INJECTION POLYURETHANE POLYURÉTHANE INJECTE GESPRITZTE-POLYURETHAN POLIURETANO DE INYECCION ИНЖЕКТОРНЫЙ ПОЛИУРЕТАН	60	100	60	-	-	-
	61	100	50	-	-	-
	78	100	40	-	-	-
POLIURETANO COLATO MOULDED POLYURETHANE POLYURÉTHANE COULÉ GEGOSSENES POLYURETHAN POLIURETANO COLADO ЛИТОЙ ПОЛИУРЕТАН	62	100	100	80	60	-
	63	100	80	65	50	-
	64	100	80	60	40	-
	65	100	80	60	40	-
	66	100	80	60	-	-
	74	100	80	65	50	-
	75	100	80	65	50	-
77	100	80	60	-	-	
MONOLITICHE MONOLITHIC MONOLITHIQUES EINTEILIG MONO-BLOQUE ЛИТЫЕ КОЛЕСА	67	100	50	-	-	-
	68	100	40	-	-	-
	68P	100	40	-	-	-
	68FV	100	40	-	-	-
	69	100	80	-	-	-
76	100	40	-	-	-	

- = inutilizzabile, not usable, inutilisable, nicht verwendbar, inutilizable, непригодный к использованию
 = inutilizzabile con mozzo foro a boccola, not usable in the version with plain bore, inutilisable avec moyeu lisse, nicht verwendbar mit Gleitlager, inutilizable con buje liso, не применяется в варианте с втулкой
 = inutilizzabile con mozzo foro boccola e mozzo cuscinetti a rulli, not usable in the version with plain bore and roller bearing bore, inutilisable avec moyeu lisse et avec moyeu avec roulement à rouleaux, nicht verwendbar mit Gleitlager und mit Rollenlager, inutilizable con buje liso y con cojinete a rodillos, не применяется в варианте с втулкой и с роликовыми подшипниками